



BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS

BULAŞIK MAKİNELERİ / *DISHWASHERS*

Bulaşıklarınız Crystal gibi Parlansın
Your Dishes Shine Like Crystal





TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- 60-90-120-180 saniyeye ayarlanabilir 4 farklı yıkama programı
- 2,4 litre su tüketimi ile 1 sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- Standart olarak bulunan tahliye pompası
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatici ve deterjan dozaj pompaları
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boyler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz, bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında kaldığı süreden devam edebilir
- 4,5 kW boyler rezistansı, 1,8 kW tank rezistansı bulunur

EN

- AISI 304 stainless steel body
- 4 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180 seconds
- 1 dishwashing basket with 2,4 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose substance conforming to Food Codex Standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Standard drain pump
- Optional rinse aid and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C which guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 4,5 kW boiler heating element, 1,8 kW tank heating element

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRW400 T	Mekanik Drenaj Pompalı Bardak Yıkama Makinesi Mechanical Glasswashers with Drain Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900	1.440,00 €
CRW400 TP	Mekanik Drenaj ve Parlatici Pompalı Bardak Yıkama Makinesi Mechanical Glasswashers with Drain, Rinse Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900	1.586,00 €
CRW400 TPD	Mekanik Drenaj, Parlatici ve Deterjan Pompalı Bardak Yıkama Makinesi Mechanical Glasswashers with Drain, Rinse Aid and Detergent Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900	1.730,00 €

Bulaşıklarınız Crystal gibi Parlansın Your Dishes Shine Like Crystal

Dijital Bardak Yıkama Makineleri
Digital Glasswashers

Bulaşık Makineleri
Dishwashers

TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- Dijital gösterge paneli
- Küvet ve boiler suyu sıcaklıklarını anlık olarak görüntüleyebilme özelliği
- 60-90-120-180-240 saniyeye ayarlanabilir 5 farklı yıkama programı
- 2,4 litre su tüketimi ile bir sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- Standart olarak bulunan tahliye pompası
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boiler suyu sıcaklığı 85°C' ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında, kaldığı süreden devam edebilir
- 4,5 kW boiler rezistansı, 1,8 kW tank rezistansı bulunur

EN

- Digital control panel
- Instant display of tank and boiler water temperatures
- AISI 304 stainless steel body
- 5 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180-240 seconds
- 1 dishwashing basket with 2,4 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose substance conforming to Food Codex Standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Standard drain pump
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 4,5 kW boiler heating element, 1,8 kW tank heating element



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRWD400 T	Dijital Drenaj Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Glasswashers with Drain Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900	1.730,00 €
CRWD400 TP	Dijital Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Glasswashers with Drain, Rinse Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900	1.875,00 €
CRWD400 TPD	Dijital Drenaj, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Glasswashers with Drain, Rinse Aid and Detergent Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900	2.019,00 €



TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- 60-90-120-180 saniyeye ayarlanabilir 4 farklı yıkama programı
- 2,7 litre su tüketimi ile 1 sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- Standart olarak bulunan tahliye pompası
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatici ve deterjan dozaj pompaları
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boiler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garantisi edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında kaldığı süreden devam edebilir
- 4,5 kW boiler rezistansı 3 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- AISI 304 stainless steel body
- 4 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180 seconds
- 1 dishwashing basket with 2,7 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose substance conforming to Food Codex Standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Standard drain pump
- Optional rinse aid and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 4,5 kW boiler heating element, 3 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRW500 T	Mekanik Drenaj Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Dishwasher with Drain Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 PE*	5,2	52	600x700x950	1.499,00 €
CRW500 TP	Mekanik Drenaj ve Parlatici Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Dishwasher with Drain, Rinse Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 PE*	5,2	52	600x700x950	1.643,00 €
CRW500 TPD	Mekanik Drenaj , Parlatici ve Deterjan Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Dishwasher with Drain, Rinse Aid and Detergent Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 PE*	5,2	52	600x700x950	1.786,00 €

Bulaşıklarınız Crystal gibi Parlansın Your Dishes Shine Like Crystal

Dijital Set Altı Bulaşık Yıkama Makineleri Digital Undercounter Dishwashers

Bulaşık Makineleri Dishwashers

TR

- Dijital gösterge paneli
- Küvet ve boiler suyu sıcaklıklarını anlık olarak görüntüleyebilme özelliği
- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- 60-90-120-180-240 saniyeye ayarlanabilir 5 farklı yıkama programı
- 2,7 litre su tüketimi ile bir sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- Standart olarak bulunan tahliye pompası
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boiler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir
- 4,5 kW boiler rezistansı, 3 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- Digital control panel
- Instant display of tank and boiler water temperatures
- AISI 304 stainless steel body
- 5 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180-240 seconds
- 1 dishwashing basket with 2,7 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose substance conforming to Food Codex Standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Standard drain pump
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85° C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- 4,5 kW boiler heating element, 3 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving /dragging the product around
- Production of adjustable electrical circuit according to different voltages and number of phases



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRWD500 T	Dijital Drenaj Pompalı Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Undercounter Dishwasher with Drain Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 VAC -1 N PE 380 VAC -3 N PE* 230 VAC 3 N PE*	5,2	52	600x700x950	1.787,00 €
CRWD500 TP	Dijital Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Undercounter Dishwasher with Drain, Rinse Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 VAC -1 N PE 380 VAC -3 N PE* 230 VAC 3 PE*	5,2	52	600x700x950	1.931,00 €
CRWD500 TPD	Dijital Drenaj, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Undercounter Dishwasher with Drain, Rinse Aid and Detergent Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 VAC -1 N PE 380 VAC -3 N PE* 230 VAC 3 PE*	5,2	52	600x700x950	2.075,00 €



TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- 60-90-120-180 saniyeye ayarlanabilir 4 farklı yıkama programı
- 3 litre su tüketimi ile 1 sepet bulaşık yıkanabilir
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- İsteğe bağlı tahliye pompası
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatici ve deterjan dozaj pompaları
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boyler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garantisi edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında kaldığı süreden devam edebilir
- 9 kW boyler rezistansı, 4,5 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- AISI 304 stainless steel body
- 4 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180 seconds
- 1 dishwashing basket with 3 liters water consumption
- EPDM rubber hose substance conforming to Food Codex Standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Optional drain pump
- Optional rinse aid and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C
- This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 9 kW boiler heating element, 4.5 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRW1000	Mekanik Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9,7	91	700x800x1560	2.161,00 €
CRW1000 T	Mekanik Drenaj Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Drain Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9,7	91	700x800x1560	2.305,00 €
CRW1000 P	Mekanik Parlatici Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Rinse Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9,7	91	700x800x1560	2.305,00 €
CRW1000 TP	Mekanik Drenaj ve Parlatici Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Drain and Rinse Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9,7	91	700x800x1560	2.449,00 €
CRW1000 PD	Mekanik Parlatici ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Rinse Aid and Detergent Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9,7	91	700x800x1560	2.449,00 €
CRW1000 TPD	Mekanik Drenaj , Parlatici ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Drain,Rinse Aid and Detergent Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9,7	91	700x800x1560	2.594,00 €

Bulaşıklarınız Crystal gibi Parlarsın Your Dishes Shine Like Crystal

Dijital Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makineleri Digital Hood Type Dishwashers

Bulaşık Makineleri Dishwashers

TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde, dijital gösterge paneli
- Küvet ve boiler suyu sıcaklıklarını anlık olarak görüntüleyebilme özelliği
- 60-90-120-180-240 saniyeye ayarlanabilir 5 farklı yıkama programı
- 3 litre su tüketimi ile bir sepet bulaşık yıkanabilir
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir tahliye pompası
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatici ve deterjan dozaj pompaları
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boiler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında, kaldığı süreden devam edebilir
- 9 kW boiler rezistansı, 4,5 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- AISI 304 stainless steel body and digital control panel
- Instant display of tank and boiler water temperatures
- 5 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180-240 seconds
- 1 dishwashing basket with 3 liters water consumption
- EPDM rubber hose substance conforming to Food Codex Standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Optional drain pump
- Optional rinse aid and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 9 kW boiler heating element, 4.5 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions (mm)	Voltaaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRWD1000	Dijital Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	610x725x1460-1900	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560	2.449,00 €
CRWD1000 T	Dijital Drenaj Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Drain Pump	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	610x725x1460-1900	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560	2.594,00 €
CRWD1000 P	Dijital Parlatici Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Rinse Aid Pump	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	610x725x1460-1900	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560	2.594,00 €
CRWD1000 TP	Dijital Drenaj ve Parlatici Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Drain and Rinse Aid Pump	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	610x725x1460-1900	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560	2.738,00 €
CRWD1000 PD	Dijital Parlatici ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Rinse Aid and Detergent Aid Pump	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	610x725x1460-1900	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560	2.738,00 €
CRWD1000 TPD	Dijital Drenaj , Parlatici ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Drain,Rinse Aid and Detergent Aid Pump	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	610x725x1460-1900	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560	2.881,00 €



Modeller Models	Ön yıkama Pre-washing	Çift Durulama Dual Rinsing	Kurutma Drying
CRW 2000	-	-	-
CRWK 2000	-	-	✓
CRWK 3000	✓	-	✓
CRWK 4000	✓	✓	✓
CRWK 5000	✓	✓	✓

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Fiyat Price (€)
CRW 2000	Konveyör Tip Bulaşık Makinesi Conveyor Type Dishwasher	1750x785x1625	110 Sepet/Saat 110 Basket/Hour	380-3/50	41	270	10,850,00 €
CRWK2000	Konveyör Tip Kurutmalı Bulaşık Makinesi Conveyor Type Dishwasher with Drying	2305x785x2005	110 Sepet/Saat 110 Basket/Hour	380-3/50	48	380	14,088,00 €
CRWK3000	Konveyör Tip Kurutmalı ve Ön Yıkamalı Bulaşık Makinesi Conveyor Type Dishwasher with Drying and Pre-Washing	3105x785x2005	160 Sepet/Saat 160 Basket/Hour	380-3/50	49.5	460	17,130,00 €
CRWK4000	Konveyör Tip Kurutmalı, Ön Yıkamalı ve Çift Durulamalı Bulaşık Makinesi Conveyor Type Dishwasher with Drying, Dual Rinsing and Pre-Washing	3555x785x2005	120/160/220 Sepet/Saat 120/160/220 Basket/Hour	380-3/50	54	580	20,578,00 €
CRWK5000	Konveyör Tip Kurutmalı, Ön Yıkamalı ve Çift Durulamalı Bulaşık Makinesi Conveyor Type Dishwasher with Drying, Dual Rinsing and Pre-Washing	4555x785x2005	120/200/280 Sepet/Saat 120/160/220 Basket/Hour	380-3/50	64	720	24,903,00 €

Bulaşıklarınız Crystal gibi Parlarsın Your Dishes Shine Like Crystal

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makineleri
Conveyor Type Dishwashers

Bulaşık Makineleri
Dishwashers



TR

- Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Kolay sökölüp takılabilen, geniş açılı püskürtme yapan paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları suyun basket üzerinde her bölgeye temas etmesini sağlar
- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş güçlü kurutma fanı ve modülü, yıkanan bulaşıkların hızlıca tekrar kullanılabilmesine olanak sağlar
- Paslanmaz ayaklar ile makinenin yüksekliği ayarlanabilir ve kolayca teraziye alınır
- Kullanıcı dostu, 7 inç geniş dokunmatik ekran sayesinde tüm işlevler bu ekran üzerinden kolaylıkla kontrol edilip yönetilebilir
- Dijital sıcaklık göstergeleri ile ön yıkama, ana yıkama durulama ve kurutma sıcaklıkları gözlemlenebilir
- Cihaz içerisinde müdahale kapağında bulunan emniyet sistemi, kapağın düşmesini önleyerek temizlik esnasında güvenli çalışmaya olanak sağlar
- Kapı ve konveyör mekanizmasında kullanılan PE 1000 plastik aksam aşınmaya dayanıklıdır, bakteri üretmez ve gıda kodeksine uygundur
- Hijyen standartlarına uygun, ısıya dayanıklı malzemeden dikişsiz birleştirme yöntemi ile imal edilen çift katlı perdeler uzun ömürlüdür. Isı ve su kayıplarını önler, kolayca temizlenir ve sökölüp takılabilir
- Makine içerisindeki suyun tesisata geri dönüşünü önleyen çek valf sistemi bulunur
- Yüksek su basıncına karşı dozaj pompalarını koruyan, istenilen basınca ayarlanabilir basınç düşürücü
- Tüm marka ve modellere uygun tasarlanan dozajlama pompası elektrik bağlantı panosu
- Boyler ve yıkama kazanlarında bulunan ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlar
- Cihazı bulunduğu yerden hareket ettirmeden teknik servis hizmetine kolaylık sağlayan tasarım
- Kapı güvenlik sensörü
- Enerji, su ve kimyasal tasarrufu sağlayan giriş ve durulama sensörleri
- Konveyörün sıkışmasını önleme sistemi
- Çıkış tezgahında basket birikmesini önleyen sonlandırma sensörü

EN

- All stainless steel (AISI 304) body
- Easy to remove and install, wide-angle spray stainless steel washing and rinsing arms dispense the water evenly to cover all your dishes and cutlery, ensuring a thorough cleaning
- AISI 304 stainless steel drying fan and module, making it possible to quickly reuse the dishes
- Machine height can be adjusted with stainless steel feet
- Thanks to a user-friendly 7 inches wide touch screen display all functions are controlled via a touch screen display
- Pre-wash, main wash, rinsing, and drying temperatures can be set with digital indicators
- Safety system prevents the door from collapsing and allows safe operation during washing
- PE 1000 plastic parts (used on the door and conveyor mechanisms) are resistant to abrasion, prevent bacteria accumulation and conform to Food Codex Standards
- Heat-resistant, double-deck curtains produced by seamless joining method, comply with hygiene standards. Prevents heat and water loss and can be easily cleaned & removed
- Non-return valve system
- Pressure reducer protects the dosing pumps against high water pressure and can be adjusted to the desired pressure
- Dosing pump electrical connection panel is designed for all brands and models
- Energy saving provided by heat insulation in boilers and washing tank
- Design that allows easy technical service without moving / dragging the product around
- Door safety sensor
- Inlet and rinse sensors save energy, water and chemicals consumption
- Conveyor anti-jam safety system
- Limit switch on the unloading table

* Su girişi en az 2 bar basınç ve 50°C sıcaklıkta olmalıdır.
* Water inlet pressure and temperature should be at least 2 bars and 50 °C temperature.





*Bulaşıklarınız Crystal gibi Parlansın
Your Dishes Shine Like Crystal*



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL
MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ | FABRİKA - HEAD OFFICE | FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 2.Cadde No:16 PK:07190
ANTALYA / TÜRKİYE
T (Pbx): +90 242 258 00 22 F: +90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr | info@crystal.com.tr